

# ABS PIPE 3M

(COMP-008-ABS-R25 - 25mm)



## EN

3 Meter ABS 25mm aspirating smoke detection pipes EN54 - 20 Approved. Pipe is designed for aspirating re detection only.

### Installation Instructions:

Do not bend the pipe. Do not paint. Keep pipe clean and free from dust. Do not install in direct sunlight. Pipe clips are required every 800mm Only install with approved fittings. Do not use solvents to clean, only soapy water. Only use approved pipe plastic cutters to cut the pipe. Ensure that pipe cutters are sharp. When ambient temperatures outside are 15°C to 25°C use pipe expansion joints. working temperatures between -40°C to +70°C.

## TR

3 Metre Uzunluğunda 25mm ABS Aspirasyonlu Duman Algılama Boruları EN54 - 20 Onaylıdır. Boru sadece aspirasyonlu yangın algılama için tasarlanmıştır.

### Kurulum Talimatları:

Boru bükülmemelidir. Boyanmamalıdır. Boruyu temiz ve tozdan arındırın. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Boru kelepçeleri her 800mm'de bir gereklidir. Sadece onaylı bağlantılarla monte edin. Temizlemek için çözücüler kullanmayın, sadece sabunlu su kullanın. Boruyu kesmek için sadece onaylı boru plastik kesicileri kullanın. Kesici bıçakların keskin olduğundan emin olun. Dış ortam sıcaklıkları 15°C ile 25°C arasındayken boru genişleme derzleri kullanın. Çalışma sıcaklıkları -40°C ile +70°C arasındadır

**PART NO:**  
COMP-008-ABS-R25

**TEXT COLOUR**  
Black

**TEXT DESCRI-  
TION** FIRE ALARM  
AIR SAMPLING PIPE  
- DO NOT CUT OR  
PAINT  
**TEST REPORT**  
2381/74533753

**TEST BY BSI  
TO:**  
EN54-20:20  
06 Clause  
5.7



**FITTINGS COLOUR:**  
Red

**DIAMETER  
TOLERANCE:**  
+ / - 0.15mm'


### Bracket Spacing Intervals

Plastic pipe lines require regular support, and the spacing of clips or brackets depends on the pipe used, temperature and density of the liquid carried.

25mm pipe size bracket spacing in meters  
20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C  
1.00 0.95 0.85 0.75 0.70 0.60



Front Elevation



Side Elevation

