

# 50CM FLEXI BEND (COMP-0033-ABS-R25 - 25mm)

**Compatible**<sup>®</sup>

**EN**  
This is a flexible bend, with internal wire strengthening to maintain the internal shape of the pipe when in use.

## Installation Instructions:

Use the correct solvent Plusbond 3019. Do not paint. Keep pipe clean and free from dust. Do not install in direct sunlight. Only install with approved pipe. Do not use solvents to clean, only soapy water.

**TR**  
Bu, kullanım sırasında borunun iç şeklini korumak için iç tel takviyeli esnek bir dirsektir.

## Kurulum Talimatları:

Doğru solvent Plusbond 3019 kullanın. Boya yapmayın. Boruyu temiz ve tozsuz tutun. Doğrudan güneş ışığı altında montaj yapmayın. Sadece onaylı boru ile monte edin. Temizlemek için solvent kullanmayın, sadece sabunlu su kullanın.

**PART NO.:**  
COMP-0033-ABS-R25

**PIPE COLOUR:**  
Transparent

**OPERATING TEMP:**  
- 20 to +65 c

**WALL THICKNESS:**  
2mm

**FITTINGS COLOUR:**  
Red

**DIAMETER TOLERANCE:**  
+ / - 0.15mm'

