

TEE PIECE

(COMP-006-ABS-R25 - 25mm)



EN

This device is used when a "Bull nose" or "Side tee" flow split is required. This device is for aspirating fire detection only.

Installation Instructions:

Use the correct solvent Plusbond 3019. Do not paint. Keep pipe clean and free from dust. Do not install in direct sunlight. Only install with approved pipe. Do not use solvents to clean, only soapy water. Do not over tighten. Keep O'Ring in place. Ensure that the socket union locks into position when tightening.

TR

Bu cihaz "Bull nose" veya "Side tee" akış ayırımı gerektiğinde kullanılır. Bu cihaz sadece aspirasyonlu yangın algılama içindir.

Kurulum Talimatları:

Doğru solvent Plusbond 3019 kullanın. Boya yapmayın. Boruyu temiz ve tozsuz tutun. Doğrudan güneş ışığı altında montaj yapmayın. Sadece onaylı boru ile monte edin. Temizlemek için solvent kullanmayın, sadece sabunlu su kullanın. Aşırı sıkmayın. O'Ringi yerinde tutun. Sıkma sırasında soket rakorunun yerine kilitlendiğinden emin olun.

OPERATING TEMPERATURE: -40°C to 70°C	DIAMETER TOLERANCE: +/- 0.15mm	OUTSIDE DIAMETER: 30.8mm	WEIGHT: 22 Grams
PIPE COLOUR: Red	WALL THICKNESS: 2.91mm	INSIDE DIAMETER: 25mm	

