

# 50CM FLEXI BEND

(COMP-0034-ABS-R25 - 25mm)



## EN

Designed for use where a standard 45 or 90 degree bend is not practical to use, manufactured using wire reinforced tubing to avoid the possibility of kinking and therefore rendering the system out of use.

### Installation Instructions:

Use the correct solvent Plusbond 3019. Do not paint. Keep pipe clean and free from dust. Do not install in direct sunlight. Only install with approved pipe. Do not use solvents to clean, only soapy water

## TR

Standart 45 veya 90 derece bükülmenin pratik olmadığı yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olup, bükülme ve dolayısıyla sistemin kullanım dışı kalması olasılığını önlemek için tel takviyeli boru kullanılarak üretilmiştir.

### Kurulum Talimatları:

Doğru solvent Plusbond 3019 kullanın. Boya yapmayın. Boruyu temiz ve tozsuz tutun. Doğrudan güneş ışığı altında montaj yapmayın. Sadece onaylı boru ile monte edin. Temizlemek için solvent kullanmayın, sadece sabunlu su kullanın.

**PART NO.:**  
COMP-0034-ABS-R25

**PIPE COLOUR:**  
Transparent

**OPERATING TEMP:**  
- 20 to +65 c

**WALL THICKNESS:**  
2mm

**FITTINGS COLOUR:**  
Red

**DIAMETER TOLERANCE:**  
+ / - 0.15mm'

